



Информация о продукте

Castrol Magnatec 10W-40 R

Защита с первой секунды пуска двигателя

Описание

До 75% износа двигателя происходит во время его пуска и прогрева.

Когда двигатель выключен, обычное масло стекает в поддон картера, оставляя важнейшие детали двигателя незащищенными. Молекулы Castrol Magnatec подобно магниту притягиваются к деталям двигателя и образуют сверхпрочную масляную пленку, обеспечивающую дополнительную защиту двигателя в период пуска, когда риск возникновения износа существенно возрастает.

Применение

Моторное масло Castrol Magnatec 10W-40 R подходит для применения в бензиновых и дизельных двигателях, в которых производитель рекомендует использовать смазочные материалы соответствующие классам вязкости SAE 10W-40 и спецификациям ACEA A3/B4, A3/B3, API SL/CF или более ранним.

Castrol Magnatec 10W-40 R одобрен к использованию в автомобилях ведущих производителей техники (см. раздел «Спецификации» и руководство по эксплуатации автомобиля).

Преимущества

Компоненты пакета присадок моторного масла Castrol Magnatec “Intelligent Molecules”:

- в сочетании с синтетической технологией обеспечивают повышенную защиту при высоко- и низкотемпературных режимах работы двигателя;
- обеспечивают постоянную защиту в любых условиях эксплуатации, при различных стилях вождения и в широком диапазоне температур.

Castrol Magnatec 10W-40 R специально разработан и протестирован с учетом особенностей российских условий эксплуатации. Обеспечивает комплексную защиту двигателя даже при самых тяжелых дорожных условиях: эксплуатация при низкой температуре, использование российского топлива и движение в городских пробках.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Castrol Magnatec 10W-40 R
Плотность при 15 °С	ASTM D4052	г/мл	0.870
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	мм ² /с	14.2
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	мм ² /с	99
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	148
Динамическая вязкость, CCS при -25°С (10W)	ASTM D5293	мПа*с (сП)	6900
Температура застывания	ASTM D97	°С	-36
Температура вспышки (PMCC)	ASTM D93	°С	200
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	1.1

Спецификации

ACEA A3/B3, A3/B4
API SL/CF
Meets Fiat 9.55535-D2
MB-Approval 226.5/ 229.1
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502 00 / 505 00

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol Magnatec 10W-40 R

2 июля 2014

Castrol, Magnatec 10W-40 R и логотип Castrol являются лицензированными торговыми марками компании Castrol.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений.

Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж.

В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании:

ООО "Сетра Лубрикантс", Россия 115054 Москва, Павелецкая пл., д. 2, строение 1,
телефон: (007-495) 961-27-87, телефон/факс: (007-495) 961-27-98.

www.castrol.com/ru